GRD-H113 手持终端

一维条码 二维条码 RFID 4G WIFI 蓝牙 GPS 摄像头 IP65 安卓7.0 大容量电池

产品简介：

GRD-H113 机身纤薄小巧，手持部分采用人体工学设计，一只手就可以轻松完成各种操作。采用高速四核处理器，安卓 11.0操作系统，具有出色的性能配置，强大的数据处理能力。同时，可选配 1D/2D 条码、RFID 读写功能等。

GRD-H113 可以满足您各类行业领域的使用需求，高效便捷，游刃有余。

GRD-H113 手持终端

产品特点：

- 安卓系统、四核处理器、大容量存储空间
- 多样化无线通讯功能
- 强大的条码扫描功能
- 工业级标准,坚固耐用
- 高频 RFID 读写功能
- 持久的续航时间，可靠的充电接口

技术参数：

基本参数	
整机尺寸	168×97×145mm
整机重量	小于 680g
显示屏	6.21 寸 IPS 高清屏，分辨率 720*1570,高清全视角、阳光下可见
触控屏	大猩猩三代二次强化玻璃，支持多点电容触摸
扩展插槽	1 个 sim 卡槽，2 个 PSAM 卡槽 1 个 Micro SD(TF)卡槽
通讯接口	高速 USB2.0 设备端接口 1 个 Type-C充电口
音频	支持语音播报
指示灯	网络指示灯，充电指示灯
键盘	扫描键、功能键
摄像头	后置 1600 万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能
手电筒（选配）	低功耗 LED 灯照明，应急使用
GPS 导航	内置 GPS 全球定位系统，误差范围±5m
性能参数	
CPU	八核 、2.0GHz高性能处理器
内存容量	RAM：4GB　　ROM：64GB
操作系统	Android 11.0
扩展内存	支持 256GB　Micro SD 卡
数据通讯	
4G	TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20

GRD-H113 手持终端

3G	WCDMA(850/1900/2100MHz);
2G	GSM/GPRS/Edge（850/900/1800/1900MHz）
WIFI	2.4G/5G 双频，符合 IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth	符合 Bluetooth 5.0
工作环境	
操作温度	-20℃～50℃
存储温度	-20℃～70℃
相对湿度	5%～95%不凝结
防护等级	主机 IP65
电池性能	
电池容量	主机4500mAh 锂电池（不可拆卸）、手柄锂电池6700mA（可拆卸）
待机时间	关闭无线通讯等功能可待机 360 小时
充电时间	小于 2 小时
工作时间	12 小时以上（一次充满电）
条码采集（选配）	
一维条码	
一维激光扫描模组	Honeywell N431X/其它
支持一维条码类型	Code 39、Code 93、Code128、Codebar、EAN- 13、EAN- 8、UPC-A、UPC- E、ITF14、UCC/EAN- 128、ITF25、Matrix 25、EAN-128、ISBN 等
二维条码	
二维扫描引擎	Honeywell-6603/其它
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal 等
RFID（选配）	
高频	
支持频率	13.56MHz
支持协议	针对 ISO15693、ISO14443A 双协议
识读距离	0-15CM（与标签和环境有关）
高频（CPU 卡）	支持 CPU 卡的读写，配合 PSAM 使用
附件	
标配	锂电池、1 个充电头、1 条 USB 充电线
选配	充电座