

转速监控器

- 用于DIN轨道安装的外壳
- 单通道
- 24~35VDC电源电压
- 2线、3线、NAMUR传感器、频率信号或干接点
- 1个继电器输出，1个模拟量输出 0/4...20mA
- 信号上限或下限溢出、断路、短路故障检测



订购数据	
型号	GSI-PI-12-RI
输入规格	
输入信号	2线、3线传感器、NAMUR传感器、频率信号或干接点
	3 线制PNP/NPN 传感器：配电电压：14V, 电流:<20mA, 输入频率：0.1Hz ~ 100kHz
	频率信号输入：输入频率：0.1Hz ~ 100kHz, 最高允许输入电压：30Vp-p 最小输入电平：正弦波：2V, (2Hz ~ 100KHz) ； 方波：2V, (0.1Hz ~ 100KHz)
	2线制传感器、干接点开关输入：配电电压：约8V , 短路电流：约8mA输入频率：0.1Hz ~ 100kHz
输出规格	
模拟量输出	电流输出：4 ~ 20mA/0 ~ 20mA, 负载电阻≤400 Ω
	电压输出：1 ~ 5V/0 ~ 5V, 负载电阻≥300k Ω；注：电压信号输出，用户订货时指定
继电器输出（带指示灯）	响应时间：≤ 20ms, 驱动能力：250V AC/2A 或30V DC/2A, 负载类型：电阻性负载
基本参数	
额定电压	20 ~ 35 V DC
消耗电流	≤ 110 mA (24V 供电, 20mA 输出、两路继电器闭合时)
环境温度	-20℃ ~ +60℃
重量	约350 g
显示	5 位7 段LED 数码管
尺寸	(深×高×宽)：114.5mm×99.0mm×22.5mm

接线

